导电性高分子铝固体电解电容器 CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS

125°C 3000小时 表面安装品 RKS

■尺寸表

额定电压（V）（编码）	额定静电容量（μF）	铝壳尺寸 φD×L（mm）	tanδ	漏损电流（μA）（2分值/20℃）	ESR（mΩ）max.（20℃/100kHz）	额定纹波电流（mArms/100kHz）		系列名称	品　　号
						105℃	125℃		
16（1C）	220	6.3×5.8	0.12	176	50	2100	1000	RKS	RKS1C221MCNAFEGS
	330	6.3×7.7	0.12	264	30	3100	1500	RKS	RKS1C271MCNAFGGS
	390	8×6.7	0.12	312	30	3160	1600	RKS	RKS1C391MCNAHFGS
	470	8×7.7	0.12	376	30	3160	1600	RKS	RKS1C471MCNAHGGS
	680	8×8.7	0.12	544	30	3160	1600	RKS	RKS1C681MCNAHHGS
	680	8×10	0.12	544	25	3350	1700	RKS	RKS1C681MCNAHJGS
	1000	10×10	0.12	800	20	3990	2100	RKS	RKS1C102MCNAJJGS
	1500	10×12.4	0.12	1200	20	3800	2000	RKS	RKS1C152MCNAJLGS
20（1D）	120	6.3×5.8	0.12	120	50	1900	900	RKS	RKS1D121MCNAFEGS
	180	6.3×7.7	0.12	180	30	2900	1400	RKS	RKS1D181MCNAFGGS
	220	8×6.7	0.12	220	30	3160	1600	RKS	RKS1D221MCNAHFGS
	270	8×7.7	0.12	270	30	3160	1600	RKS	RKS1D271MCNAHGGS
	390	8×8.7	0.12	390	30	3160	1600	RKS	RKS1D391MCNAHHGS
	390	8×10	0.12	390	25	3350	1700	RKS	RKS1D391MCNAHJGS
	560	10×10	0.12	560	20	3800	2000	RKS	RKS1D561MCNAJJGS
	820	10×12.4	0.12	820	20	3800	2000	RKS	RKS1D821MCNAJLGS
25（1E）	82	6.3×5.8	0.12	102	50	1900	900	RKS	RKS1E820MCNAFEGS
	120	6.3×7.7	0.12	150	30	2900	1400	RKS	RKS1E121MCNAFGGS
	150	8×6.7	0.12	187	30	3160	1600	RKS	RKS1E151MCNAHFGS
	180	8×7.7	0.12	225	30	3160	1600	RKS	RKS1E181MCNAHGGS
	220	8×8.7	0.12	275	30	3160	1600	RKS	RKS1E221MCNAHHGS
	220	8×10	0.12	275	27	3160	1600	RKS	RKS1E221MCNAHJGS
	390	10×10	0.12	487	20	3800	2000	RKS	RKS1E391MCNAJJGS
	560	10×12.4	0.12	700	20	3800	2000	RKS	RKS1E561MCNAJLGS
35（1V）	47	6.3×5.8	0.12	100	60	1900	900	RKS	RKS1V470MCNAFEGS
	68	6.3×7.7	0.12	119	35	2900	1400	RKS	RKS1V680MCNAFGGS
	68	8×6.7	0.12	119	30	3160	1600	RKS	RKS1V680MCNAHFGS
	100	8×7.7	0.12	175	30	3160	1600	RKS	RKS1V101MCNAHGGS
	120	8×8.7	0.12	210	30	3160	1600	RKS	RKS1V121MCNAHHGS
	150	8×10	0.12	262	27	3160	1600	RKS	RKS1V151MCNAHJGS
	270	10×10	0.12	472	20	3800	2000	RKS	RKS1V271MCNAJJGS
	270	10×12.4	0.12	472	20	3800	2000	RKS	RKS1V271MCNAJLGS
50（1H）	22	6.3×5.8	0.12	100	80	1600	750	RKS	RKS1H220MCNAFEGS
	33	6.3×7.7	0.12	100	40	2280	1100	RKS	RKS1H330MCNAFGGS
	39	8×6.7	0.12	100	30	3160	1600	RKS	RKS1H390MCNAHFGS
	47	8×7.7	0.12	117	30	3160	1600	RKS	RKS1H470MCNAHGGS
	56	8×8.7	0.12	140	30	3160	1600	RKS	RKS1H560MCNAHHGS
	68	8×10	0.12	170	30	2480	1250	RKS	RKS1H680MCNAHJGS
	120	10×10	0.12	300	25	3050	1600	RKS	RKS1H121MCNAJJGS
	150	10×12.4	0.12	375	25	3050	1600	RKS	RKS1H151MCNAJLGS
63（1J）	15	6.3×5.8	0.12	100	120	1500	700	RKS	RKS1J150MCNAFEGS
	22	6.3×7.7	0.12	100	40	2180	1100	RKS	RKS1J220MCNAFGGS
	27	8×6.7	0.12	100	40	2180	1100	RKS	RKS1J270MCNAHFGS
	39	8×7.7	0.12	122	40	2180	1100	RKS	RKS1J390MCNAHGGS
	47	8×8.7	0.12	148	40	2180	1100	RKS	RKS1J470MCNAHHGS
	47	8×10	0.12	148	40	2180	1100	RKS	RKS1J470MCNAHJGS
	82	10×10	0.12	258	30	2680	1400	RKS	RKS1J820MCNAJJGS
	100	10×12.4	0.12	315	30	2680	1400	RKS	RKS1J101MCNAJLGS
80（1K）	56	10×10	0.12	224	30	2680	1400	RKS	RKS1K560MCNAJJGS
	68	10×12.4	0.12	272	30	2680	1400	RKS	RKS1K680MCNAJLGS