铝电解电容器 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

125°C 3000小时 / 135°C 2000～3000小时 径向引线品 UBY

■尺寸表

额定电压（V）（编码）	额定静电容量（μF）	铝壳尺寸 φD×L（mm）	tan δ	漏损电流（μA）（1分值/20℃）	ESR（mΩ）（100kHz）		额定纹波电流（mArms/100kHz）		品　　号	耐久寿命（h）	
					20℃	−40℃	125℃	135℃		125℃	135℃
25（1E）	2000	12.5×20	0.16	1500	0.042	0.48	2760	1690	UBY1E202MHL	3000	3000
	3000	12.5×25	0.18	2250	0.033	0.30	3480	2010	UBY1E302MHL	3000	3000
	3300	16×20	0.18	2475	0.031	0.27	3040	1860	UBY1E332MHL	3000	3000
	3600	12.5×30.5	0.18	2700	0.028	0.24	4490	2900	UBY1E362MHL	3000	3000
	4300	18×20	0.20	3225	0.030	0.22	3250	1870	UBY1E432MHL	3000	3000
	4700	16×25	0.20	3525	0.026	0.22	4260	2870	UBY1E472MHL	3000	3000
	5100	12.5×40	0.22	3825	0.024	0.19	5810	3470	UBY1E512MHL	3000	3000
	6200	16×30.5	0.24	4650	0.023	0.18	5480	3400	UBY1E622MHL	3000	3000
	6200	18×25	0.24	4650	0.025	0.19	4500	2900	UBY1E622MHL6	3000	3000
	7500	16×35.5	0.26	5625	0.020	0.14	6070	3630	UBY1E752MHL	3000	3000
	8200	18×30.5	0.28	6150	0.022	0.16	5600	3470	UBY1E822MHL	3000	3000
	9100	16×40	0.30	6825	0.019	0.12	6810	3930	UBY1E912MHL	3000	3000
	10000	18×35.5	0.32	7500	0.019	0.12	6280	3750	UBY1E103MHL	3000	3000
	12000	18×40	0.36	9000	0.018	0.10	7070	4080	UBY1E123MHL	3000	3000
35（1V）	1300	12.5×20	0.12	1365	0.042	0.48	2760	1690	UBY1V132MHL	3000	3000
	1800	12.5×25	0.12	1890	0.033	0.30	3480	2010	UBY1V182MHL	3000	3000
	2200	12.5×30.5	0.14	2310	0.028	0.24	4490	2900	UBY1V222MHL	3000	3000
	2200	16×20	0.14	2310	0.031	0.27	3040	1860	UBY1V222MHL6	3000	3000
	2700	12.5×35.5	0.14	2835	0.025	0.21	5140	3190	UBY1V272MHL	3000	3000
	2700	18×20	0.14	2835	0.030	0.22	3250	1870	UBY1V272MHL6	3000	3000
	3000	16×25	0.16	3150	0.026	0.22	4260	2870	UBY1V302MHL	3000	3000
	3300	12.5×40	0.16	3465	0.024	0.19	5810	3470	UBY1V332MHL	3000	3000
	3900	16×30.5	0.16	4095	0.023	0.18	5480	3400	UBY1V392MHL	3000	3000
	3900	18×25	0.16	4095	0.025	0.19	4500	2900	UBY1V392MHL6	3000	3000
	4700	16×35.5	0.18	4935	0.020	0.14	6070	3630	UBY1V472MHL	3000	3000
	5100	18×30.5	0.20	5355	0.022	0.16	5600	3470	UBY1V512MHL	3000	3000
	5600	16×40	0.20	5880	0.019	0.12	6810	3930	UBY1V562MHL	3000	3000
	6200	18×35.5	0.22	6510	0.019	0.12	6280	3750	UBY1V622MHL	3000	3000
	7500	18×40	0.24	7875	0.018	0.10	7070	4080	UBY1V752MHL	3000	3000
63（1J）	390	12.5×20	0.10	737.1	0.074	0.56	1640	1420	UBY1J391MHL	3000	2000
	560	12.5×25	0.10	1058.4	0.054	0.39	2520	2050	UBY1J561MHL	3000	2000
	750	12.5×30.5	0.10	1417.5	0.042	0.30	3110	2630	UBY1J751MHL	3000	2000
	750	16×20	0.10	1417.5	0.053	0.34	2140	1910	UBY1J751MHL6	3000	2000
	950	12.5×35.5	0.10	1795.5	0.038	0.25	3760	2970	UBY1J951MHL	3000	2000
	950	18×20	0.10	1795.5	0.048	0.26	2350	2100	UBY1J951MHL6	3000	2000
	1000	16×25	0.10	1890	0.038	0.23	2940	2680	UBY1J102MHL	3000	2000
	1100	12.5×40	0.10	2079	0.031	0.22	4610	3260	UBY1J112MHL	3000	2000
	1300	16×30.5	0.10	2457	0.034	0.20	3860	3050	UBY1J132MHL	3000	2000
	1300	18×25	0.10	2457	0.035	0.19	3080	2810	UBY1J132MHL6	3000	2000
	1700	16×35.5	0.10	3213	0.027	0.15	4590	3420	UBY1J172MHL	3000	2000
	1800	18×30.5	0.10	3402	0.028	0.15	4080	3220	UBY1J182MHL	3000	2000
	2000	16×40	0.12	3780	0.025	0.14	5190	3670	UBY1J202MHL	3000	2000
	2200	18×35.5	0.12	4158	0.023	0.12	5220	3690	UBY1J222MHL	3000	2000
	2500	18×40	0.12	4725	0.021	0.11	5660	3820	UBY1J252MHL	3000	2000
80（1K）	270	12.5×20	0.08	648	0.074	0.56	1640	1420	UBY1K271MHL	3000	2000
	390	12.5×25	0.08	936	0.054	0.39	2520	2050	UBY1K391MHL	3000	2000
	470	16×20	0.08	1128	0.053	0.34	2140	1910	UBY1K471MHL	3000	2000
	510	12.5×30.5	0.08	1224	0.042	0.30	3110	2630	UBY1K511MHL	3000	2000
	620	12.5×35.5	0.08	1488	0.038	0.25	3760	2970	UBY1K621MHL	3000	2000
	620	18×20	0.08	1488	0.048	0.26	2350	2100	UBY1K621MHL6	3000	2000
	680	16×25	0.08	1632	0.038	0.23	2940	2680	UBY1K681MHL	3000	2000
	750	12.5×40	0.08	1800	0.031	0.22	4610	3260	UBY1K751MHL	3000	2000
	820	16×30.5	0.08	1968	0.034	0.20	3860	3050	UBY1K821MHL	3000	2000
	820	18×25	0.08	1968	0.035	0.19	3080	2810	UBY1K821MHL6	3000	2000
	1000	16×35.5	0.08	2400	0.027	0.15	4590	3420	UBY1K102MHL	3000	2000
	1100	18×30.5	0.08	2640	0.028	0.15	4080	3220	UBY1K112MHL	3000	2000
	1300	16×40	0.08	3120	0.025	0.14	5190	3670	UBY1K132MHL	3000	2000
	1300	18×35.5	0.08	3120	0.023	0.12	5220	3690	UBY1K132MHL6	3000	2000
	1600	18×40	0.08	3840	0.021	0.11	5660	3820	UBY1K162MHL	3000	2000