

铝电解电容器 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

螺纹端子型安装形状

- 可生产以下安装形状的螺纹端子型电容。
- 标准的安装位置和角度如下，如有其他情况，请另行咨询。
- 某些适用尺寸会有限制，请另行咨询。

φ35 2插脚固定带 (标准)

底板, 外套, 六角头螺栓 M5, 压力阀

10, 15±0.5, L+3MAX., 6±1, 12.7±1, 35±2MAX., 29±1, 24, 3.5, 10, 45±1, 30°

φ51以上 3插脚固定带 (标准)

底板, 外套, 六角头螺栓, 压力阀

h, H±1, L+α MAX., φ±1, D+2MAX., W±1, 120°, 60°, P±2, A±2, T, S, U

● 3插脚固定带尺寸表 (mm)

记号	φD	51	63.5	76.2	90	100
P		32.5	38.1	44.5	50.8	56.3
A		38.5	43	49.2	58.5	62
T		7.5	8	7	8	8
S		5	5	5	5	5
U		12	14	14	18	16
H		20	25	30	35	36
h		15	20	24	25	30
W		22	28.6	31.8	31.8	41.5
ℓ		6	6	6	6	10
α		3	3	3	3	4

φ51以上 2插脚固定带

底板, 外套, 六角头螺栓, 压力阀

h, H±1, L+α MAX., φ±1, D+2MAX., W±1, U, S, T, P, A±2, 30°

● 2插脚固定带尺寸表 (mm)

记号	φD	51	63.5	76.2	90
P		33.2	40.5	46.5	53
A		40	46.5	53	59
T		6	7	6	6
S		4.5	4.5	4.5	4.5
U		14	14	14	14
H		25	35	35	35
h		15	20	20	20
W		22	28.6	31.8	31.8
ℓ		6	6	6	6
α		3	3	3	3

树脂衬套固定类型

φ76.2 安装尺寸 (适用于 L=150以上)

底板, 外套, 树脂衬套, 六角头螺栓 M5, 压力阀

83.7, L+3MAX., 74.4, 88.2, 2-φ4.5, 31.8±1, 105, 120, 压力阀

φ90 安装尺寸 (适用于 L=150以上)

底板, 外套, 树脂衬套, 六角头螺栓 M5, 压力阀

95.5, L+3MAX., 65.7, 102.5, 120°, 31.8±1, 57.5, 63.5, 3-φ6, 压力阀

双头螺栓固定类型

适用于 φ51~90 的尺寸

底板, 外套, 六角头螺栓, 双头螺栓 (M12), 压力阀

15±1, L+α MAX., φ±1, φD+2MAX., W±1

● 双头螺栓 (mm)

记号	φD	51	63.5	76.2	90
W		22	28.6	31.8	31.8
ℓ		6	6	6	6
α		3	3	3	3

双头螺栓固定用绝缘螺母

●附带尼龙螺母 ●尼龙垫圈

M12, 19, 18, 30, 3.8, 2, 4, φ12.5, φ22.6, φ35

安装孔径: φ30.5mm(MIN.)